

Abscheider Standardbaureihe

Dm/L	17bar	22bar	25bar	40bar
273/500	-	x	x	x
273/1000	-	x	x	x
273/1500	-	x	x	x
323/1000	-	x	x	x
323/1500	-	x	x	x
323/2000	-	x	x	x
406/1000	-	x	x	x
406/1500	-	x	x	x
406/2000	-	x	x	x
508/1000	-	x	x	x
508/1500	-	x	x	x
508/2000	-	x	x	x
610/1500	x	x	x	x
610/2000	x	x	x	x
610/3000	x	x	x	x
711/2000	x	x	x	x
711/3000	x	x	x	x
711/4000	x	x	x	x
813/2000	x	x	x	x
813/3000	x	x	x	x
813/4000	x	x	x	x
914/2000	x	x	x	x
914/3000	x	x	x	x
914/4000	x	x	x	x
1016/2000	x	x	x	x
1016/3000	x	x	x	x
1016/4000	x	x	x	x
1220/3000	x	x	x	x
1220/4000	x	x	x	x
1220/5000	x	x	x	x
1420/3000	x	x	x	auf Anfrage
1420/4000	x	x	x	auf Anfrage
1420/5000	x	x	x	auf Anfrage
1600/3000	x	x	x	auf Anfrage
1600/4000	x	x	x	auf Anfrage
1600/5000	x	x	x	auf Anfrage
1600/6000	x	x	x	auf Anfrage
1800/3000	x	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1800/4000	x	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1800/5000	x	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1800/6000	x	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Extras:

Stutzen	PN17-40	Ventile PN25	Ventile PN40	Brauserohr	Bogen 90°	Flansche PN40
DN15	x	x	x	-	x	x
DN20	x	x	x	-	x	x
DN25	x	x	x	-	x	x
DN32	x	x	x	-	x	x
DN40	x	x	x	x	x	x
DN50	x	x	x	x	x	x
DN65	x	x	x	x	x	x
DN80	x	x	x	x	x	x
DN100	x	x	x	x	x	x
DN125	x	x	x	x	x	x
DN150	x	x	x	x	x	x
DN200	x	x	x	x	x	x
DN250	x	x	x	-	x	x
DN300	x	x	x	-	x	x
DN400	x	x	-	-	x	x
DN500	x	x	-	-	x	x

Options:

- HB Products Niveauschalter PN25/PN40
- Gost Behälterpass
- 100% Zfp
- Pumpensumpf
- Montage der Pumpen inkl. Druckleitung und Grundplatte
- Niveausonde HB products
- Standrohr DN 80 1.4301/1.4571 mit zwei Absperrventilen DN 25 und einem Entleerungsventil DN15
- Rahmenfüße
- Sattel an den Behälter angeschweißt
- Holzunterlagen
- Verrohrungen